

TC BC245UCV

TERMÉKADATLAP

TC BC245UCV SÖRHŰTŐ

Pult alá helyezhető, álló kivitelű, átfolyós rendszerű sörhűtő. A TC BC245UCV saját fejlesztésű hűtőnk, melynek kialakításánál a könnyű szerelhetőséget és karbantartást tartottuk szem előtt. A pult alatti sörhűtő oldalaira hordozó fogantyúk kerültek, a készülék pedig műanyag bevonatú horganyzott lemezből készült. A sörhűtő fejhűtéses, mechanikus hőfokszabályzóval ellátott, keverőmotorral és vízszintjelzővel rendelkezik. A hűtő folyamatos hűtési kapacitása 245 liter/óra (4 liter/perc), így óránként akár 490 korsó hideg sör csapolására alkalmas. A géphez 4 db sörspirál tartozik, de 7 db spirálig bővíthető! A pult alatti sörhűtő működéséhez szükséges kiegészítők külön rendelhetők. Fekvő, álló, illetve asztali kivitelű sörhűtők, amelyek igazodnak a különböző műszaki- és helyigényekhez. A kép csak illusztráció!



TERMÉKJELLEMZŐK

PARAMÉTEREK

Külső méretek (mm) /keverőmotorral, torony nélkül/	530x546x710 (H)
Nettó súly (kg) /torony/csap nélkül/	50
Bruttó súly (kg)	54
Tank (l)	74
Jégbank (kg)	25
Kompresszor mérete (HP)	1/2
Teljesítmény (W) Csúcsteljesítmény jégbankos üzemmódban (l/h)	600 245
Feszültség (V)	230
Áramerősség (A)	4,2
Körök max. száma (db)	1-6 sör + 1 víz
Hűtőközeg	R290a
Termosztát típusa	Mechanikus
Szivattyú típusa	MID 7
Szivattyú kapacitás (l/perc)	10
Szivattyú emelési magasság (m)	7
Tájolás	álló, pult alatti

KIEGÉSZÍTŐK

Torony	nincs
Csap	rendelhető (standard)
Cseptálca	nincs

THERMOTECHNIKA-CROWN COOL KFT.

BUDAPESTI BEMUTATÓTEREM ÉS KÖZPONT: H-1103 BUDAPEST,

KŐÉR U. 3/F TELEFON: +36 1 260 7126

thermotechnika@tchungary.com

www.tchungary.com



**THERMOTECHNIKA
CROWN COOL**