

SH-87 NIAGARA

TERMÉKADATLAP

SH-87 NIAGARA

A sörhűtő rozsdamentes kivitelben, átfolyós, jégbankos hűtési rendszerrel rendelkezik. A sör megfelelő hőmérsékletét a szivattyús fejhűtés biztosítja. A sörtorony, csepptálca, KEG fej, CO2 reduktor, CO2 palack, és egyéb tartozékok az alkatrész kínálatunkból külön rendelhetők.



TERMÉKJELLEMZŐK

MÉRETEK / SÚLY

Külső méret szélesség x mélység x magasság (mm)	506x502x1075
Súly (kg)	87,5

MŰSZAKI ADATOK

Kompresszor méret (Hp)	1 Hp
Kapacitás (l/h)	373 (1 Hp)
Kád bruttó térfogata (l)	87
Kád mérete (mm)	495x495x461
Kád szigetelés vastagsága (mm)	30
Jégbank tömege (kg)	35-45
Felvett teljesítmény (W/h)	1100
Tápfeszültség (V / Hz)	220-240
Sörspirálok száma (db)	1-3
Hűtőközeg	R134a
Környezeti hőmérséklet (°C)	28
Betöltött víz induló hőmérséklet (°C)	20
Szivattyú típusa	MID 7
Szivattyú kapacitás (l/min)	10
Szivattyú emelési magasság (m)	7
Dupla hűtőspirál	

Nigara torony előnyei

- Mobil és beépíthető kivitel
- Állítható csapolási mennyiség
- Szabályozható hab magasság
- Csökkenő csapolási veszteség
- Növekvő csapolási mennyiség / óra
- Regisztrált csapolási adatok
- Pc-re letölthető adatok.
- 3 Mp / 0,5 l csapolási sebesség

TERMOTECHNIKA KERESKEDELMI KFT.

BUDAPESTI BEMUTATÓTEREM ÉS KÖZPONT: H-1103 BUDAPEST, KŐÉR U. 3/F
TELEFON: (+36-1) 260-7126, 260-7082 • FAX: (+36-1) 433-3851

thermotechnika@tcbungary.com

www.tcbungary.com



TERMOTECHNIKA
CROWN COOL
EUROPEAN ECONOMIC INTEREST GROUP