

TC BC154UCV

TERMÉKADATLAP

TC BC154UCV SÖRHŰTŐ

Pult alatti, álló kivitelű, átfolyós rendszerű sörhűtő. A TC BC154UCV (SH-47) saját fejlesztésű hűtőnk, amelynek kialakításánál a könnyű szerelhetőséget és karbantartást tartottuk szem előtt. A pult alatti sörhűtő műanyag bevonatú horganyzott lemezből készült, oldalaira hordozó fogantyúk kerültek. A sörhűtő fejhűtéses, mechanikus hőfokszabályozóval ellátott, keverőmotorral és vízszintjelzővel szerelt. A hűtő folyamatos hűtési kapacitása 154 liter/óra, így akár 308 korsó hideg sör csapolására is alkalmas. A pult alatti sörhűtőhöz a spirálok opcióként rendelhetők, max. 3 db sörspirál és 1 db vízkör spirál.



TERMÉKJELLEMZŐK

PARAMÉTEREK

Külső méretek (mm) /keverőmotorral, torony nélkül/	455x455x770 (H)
Nettó súly (kg) /torony/csap nélkül/	33,5
Bruttó súly (kg)	37,5
Tank (l)	47
Jégbank (kg)	18
Kompresszor mérete	1/3
Teljesítmény (W)	490
Csúcsteljesítmény jégbankos üzemmódban (l/h)	154
Feszültség (V)	230
Áramerősség (A)	3,4
Körök száma (db)	1-3 sör + 1 vízkör
Hűtőközeg	R290a
Termosztát típusa	Mechanikus
Szivattyú típusa	MID 7
Szivattyú kapacitás	10
Szivattyú emelési magasság (m)	7
Tájolás	álló, pult alatti

KIEGÉSZÍTŐK

Torony	nincs
Csap	rendelhető (standard)
Cseptálca	nincs

THERMOTECHNIKA-CROWN COOL KFT.

BUDAPESTI BEMUTATÓTEREM ÉS KÖZPONT: H-1103 BUDAPEST,
KŐÉR U. 3/F TELEFON: +36 1 260 7126

thermotechnika@tchungary.com

www.tchungary.com



**THERMOTECHNIKA
CROWN COOL**