

TC EV3254-2.3-L8-ED

TERMÉKADATLAP

TC EV3254-2.3-L8-ED ELPÁROLOGTATÓ

TC EV3254-2.3-L8-ED saját fejlesztésű és gyártású elpárologtató három ventilátoros kivitelben. Az elpárologtató kompakt mérete és könnyű telepíthetősége révén kiváló választást jelent új rendszerek kiépítéséhez, illetve meglévő berendezések korszerűsítéséhez is. Danfoss adagolóval van felszerelve, amely lehetővé teszi a hűtőközeg precíz és egyenletes elosztását, jelentősen növelve ezzel a rendszer hatékonyságát és megbízhatóságát. Termékünk burkolata rozsdamentes acéllemezről készül, így hosszú távon is ellenáll a környezeti hatásoknak.



TERMÉKJELLEMZŐK

MÉRETEK

Szélesség (mm)	1275
Mélység (mm)	545
Magasság (mm)	270
Súly (kg)	25
Csomagolási méretek (mm)	1300x570x300

TECHNIKAI JELLEMZŐK

Hűtési teljesítmény (W) [t0=-25°C; Δt=7K; R404A]	2548
Lég szállítás (m3/h)	2189
Javasolt hűtőközeg	R452A
Elpárolgási hőmérséklet (°C)	-25
Burkolat anyaga	Rozsdamentes acél
Hőcserélő felülete (m2)	11
Hőcserélő térfogata (dm3)	2,5
Max. üzemi nyomás (bar)	30
Tesztnyomás (bar)	33
Cső anyaga	Réz
Ventilátor lapát anyaga	Alumínium
Lamella anyaga	Alumínium

VENTILÁTOR MOTOR MŰSZAKI ADATAI

Ventilátorok száma (db)	3
Lapát átmérő (mm)	254
Feszültség/Frekvencia (V - Hz)	230/50
Ventilátor forgási sebessége / MAX (rpm)	1300
Teljes teljesítmény (W)	195
Teljes áramerősség (A)	1,35
Zajszint (dB(A))	51
Teljesítmény - Leolvasztó fűtés (W)	1x1160; 2x445

THERMOTECHNIKA-CROWN COOL KFT.

BUDAPESTI BEMUTATÓTEREM ÉS KÖZPONT: H-1103 BUDAPEST,

KÔÉR U. 3/F TELEFON: +36 1 260 7126

thermotechnika@tchungary.com

www.tchungary.com



**THERMOTECHNIKA
CROWN COOL**

TC EV3254-2.3-L8-ED

PRODUCT DATASHEET

TC EV3254-2.3-L8-ED EVAPORATOR PRODUCT DETAILS

TC EV3254-2.3-L8-ED in-house developed and manufactured evaporator featuring a compact design with three fans. Thanks to its compact dimension and ease of installation, this unit is an excellent choice for both new installation and the modernization of existing system. Equipped with a Danfoss expansion valve, the unit ensures precise and even distribution of refrigerant, significantly enhancing system efficiency and reliability. Each evaporator is housed in a stainless steel casing, ensuring long-lasting resistance against environmental impacts.



DIMENSIONS

Width (mm)	1275
Depth (mm)	545
Height (mm)	270
Weight (kg)	25
Packaging dimensions (mm)	1300x570x300

TECHNICAL INFORMATION

Cooling capacity (W) [t ₀ =-25°C; Δt=7K; R404A]	2548
Air flow (m ³ /h)	2189
Suggested refrigerant	R452A
Evaporation temperature (°C)	-25
Casing material	Stainless steel
Heat exchanger surface	11
Heat exchanger volume	2,5
Max. operating pressure	30
Test pressure (bar)	33
Tube material	Copper
Fan blade material	Aluminium
Fin material	Aluminium

FAN MOTOR TECHNICAL INFORMATION

Number of fans (pcs)	3
Blade diameter (mm)	254
Voltage/Frequency (V - Hz)	230/50
Fan rotation speed / MAX (rpm)	1300
Total power (W)	195
Total current (A)	1,35
Noise power level (dB(A))	51
Capacity - Defrosting heating (W)	1x1160; 2x445

THERMOTECHNIKA-CROWN COOL KFT.

BUDAPESTI BEMUTATÓTEREM ÉS KÖZPONT: H-1103 BUDAPEST,

KÔÉR U. 3/F TELEFON: +36 1 260 7126

thermotechnika@tchungary.com

www.tchungary.com



**THERMOTECHNIKA
CROWN COOL**