

TC SMUCI

TERMÉKADATLAP

TC SMUCI SZÓDAGÉP

Az átfolyós rendszerű ipari szódagép 154 l/óra (2,6 liter/perc) teljesítménnyel, egy rozsdamentes körrel rendelkezik. Csapolófej a gépen nincs. Alkalmas hűtött szóda és hűtött víz előállítására. A külön opcióként megvásárolható beüzemelési egységcsomag tartozékai: 1 db 7 bar-os reduktor, 1 db vízszűrőház, 1 db vízszűrőbetét, 1 db víznyomásszabályzó, 5 m műanyag vezeték és bilincsek. A gép működéséhez szükséges 230 V, valamint a csappal ellátott, 1/2 coll-os, külső mentesvégű vizellátás. A gép 1 m-es távolságán belüli kiépítése a megrendelő feladata.



TERMÉKJELLEMZŐK

PARAMÉTEREK

Külső méretek (mm)	566x438x770 (H)
Nettó súly (kg)	43
Bruttó súly (kg)	44
Tank (l)	42
Jégbank (kg)	20
Kompresszor mérete	1/3
Teljesítmény (W)	450
Csúcsteljesítmény folyamatos üzemmódban (l/h)	154
Feszültség (V)	230
Áramerősség (A)	3,6
Körök maximális száma	1
Hűtőközeg	R290a
Termosztát típusa	Mechanikus
Kompresszor (kcal/h-10°C)	531
Kiegészítők	beüzemelési csomag
Csap	nem
Szénszűrős vízszűrő	nem

THERMOTECHNIKA-CROWN COOL KFT.

BUDAPESTI BEMUTATÓTEREM ÉS KÖZPONT: H-1103 BUDAPEST,

KŐÉR U. 3/F TELEFON: +36 1 260 7126

thermotechnika@tchungary.com

www.tchungary.com



**THERMOTECHNIKA
CROWN COOL**